

部位	材料	メーカー等	備考(品番、使用室、参考要件等)			
建 築	床	A B C D →	杉無垢フローリングt=30 檜無垢フローリングt=15 サイザル麻 大判タイル貼	- - 上田敷物 名古屋モザイク工業	上框は床共材とする(標準) 洗面・脱衣室等 ex.コットメント300×600	
	玄関土間	A B	モルタル金鏝 コンクリート平板敷	- -		
	巾木	A B C D	杉無垢材 h=40、d=6 OF 檜無垢材 h=40、d=6 OF スプルース無垢材 EP(基本色:白) h=40、見込み6 なし	- - - -	床共材が望ましい 床共材が望ましい 強度確保の為、下地補強が必要な場合があります	
	壁	A	PBの上、EP	-		
		B	PBの上、クロス貼	-		
		C	シナ合板の上、黒板塗装	-		
		D	ラーチ合板(+ワックス or オイル)	-		
		E	ラワン合板(+ワックス or オイル)	-		
		F	シナ合板(+ワックス or オイル)	-		
		G	木毛セメント板(内装用)	-		
		H	杉羽目板貼	-		
		I	檜羽目板貼	-		
		J	耐水PBの上 2丁掛タイル貼	名古屋モザイク工業	送別別途かかります 下地が必要な場合有り 下地が必要な場合有り ひたS、彩艶、アイグス お選びいただいた仕上げによっては下地造作の変更が必要になる場合があります 1階(屋根断熱の場合は2階も可)	
	K	左官仕上(モルタル金鏝、漆喰など)	-			
	天井 <構造体現しを基本仕様とする>	A B C D	躯体現し(根太・床下地) PBの上、EP PBの上、クロス貼(量産品) 青森ヒバ羽目板貼	- - - -		
	屋内キッチン窓(標準)	A B	スチール製作 木製(特注)	gleam タマケン、gleam	洗面室/脱衣室(標準) 特注にて外側の飾り窓(サッシと二重)としても使用可。※製作期間要 採光・換気も考慮要 屋内採光用途など、無垢材にて製作可能(タマケン:樹種フリー、gleam:チーク材) 標準寸法以外のものについては製作期間が必要	
	屋内扉	A → B C →	框戸(チーク無垢材)鏡板/FG/型板1/型板2/70外 収納扉(針葉樹古材仕上げ) クラフトレーベル	gleam gleam パナソニック	特注の為、製作期間が必要 寸法特注可(メーカーカタログ参照)	
	玄関扉	開戸A 開戸B 引戸	縁甲板フラッシュ戸(特注) 高断熱防火ドア イノバストD50-904、110(天然木D70) 断熱スライディングドア コンコードS30-C10、-F08 ペアガラス(標準)Gシリーズ(防火)等	タマケン YKKap YKKap YKKap	気密性の確認要。非防火戸の為、設置場所・地域など法規により不可能な場合があります 断熱玄関ドア ヴェナートD30 c-10、904子扉付、防火ドアGシリーズ(引戸用玄関ドア901-D2) AO1(非防火、採光窓) 掃出窓、各種窓、勝手口(断熱性能および敷地の場所や延焼ラインなどによって変更になります)	
	※ サッシ サッシ室内枠	A → B →	杉無垢材(標準見付20) イ、四方枠 もしくは ロ、下枠のみ 檜無垢材(標準見付20) イ、四方枠 もしくは ロ、下枠のみ	- -		
	家 具	造作家具(箱物)		ラワン材-70OF(大手共材無垢板貼)、ラーチ合板UCL	-	オープン棚、可動棚板、 タマケン製作の無垢板材と組み合わせてオリジナルテーブルのオーダーも可能です
造作家具(テーブル・カクソ-脚)			スチール製作	Tokuno,SS	キッチンカウンター、デスク天板等(※奥行400以上は幅接の場合有)	
造作カウンター			無垢材一枚板(樹種サンプル有)	タマケン	ダルトン製品はタマケンから直接購入が可能です	
既成家具・雑貨				DULTON		
外 構	デッキ床		杉無垢材 t=35 キシラデコール塗	-		
	アプローチ・駐車場床	A B	コンクリート平板敷 モルタル金鏝	- -		
	フェンス	A B	杉無垢材 スノコ貼 キシラデコール塗 メッシュフェンス	セキスイ		
設 備	※ UB	S → N → H	サザナSタイプ サザナNタイプ ハーフバス08	TOTO TOTO TOTO	仕様別紙 色味と使い方を主体にセレクトしています(Sタイプはシャワー使用メインを想定)細部変更可 仕様別紙 色味と使い方を主体にセレクトしています(Nタイプは洗面器使用メインを想定)細部変更可 浴槽・洗い場の腰高までの製品です。壁・天井をヒバ材・檜材などで造作する場合に使用します。	
	洗面器	上面設置 埋込設置	LS717C 500×380×70 SK106 760×470×15(カクソ-上)	TOTO TOTO	木材無垢カウンター(標準) 水栓は適宜選択(洗面器上面出) 木材無垢カウンター(標準) 水栓は適宜選択(壁出・カウンター上面出)	
	トイレ便器	タンクレス タンク有り	アラウ-ノ ピュアレストQR	パナソニック TOTO	既存排水位置により対応出来ない場合があります。	
	紙巻器		スチール製	gleam		
	タオル掛け		スチール製	gleam		
	洗濯機用水栓		TW11R	TOTO	緊急止水弁付き 蛇口メタル仕様→LF-WJ50KQ(リクシル)、TW11GR(TOTO)	
	※ システムキッチン (メーカー品の場合)	A → B →	ミッテ クラッソ	TOTO TOTO	仕様別紙 仕様別紙	
	キッチン換気扇	※個別	arietta BETL-901(壁付)、CBAL-952(天井付)	富士工業	キッチンとセットにせず、個別選択も可能(オフ・オン時など)	
	電 気	照明器具	ダウンライト スポットライト ブラケットライト ペンダントライトA ペンダントライトB ペンダントライトC ペンダントライトD 外部照明A 外部照明B	DDL-8789YW DSL-4781YW 磁器製レセップE26口金+LED電球 磁器製モーガルソケットE26+LED電球 コードペンダント KP-2011+112 等 NEWデッキゴールド NW-DK-G KP-2510-SG 等	大光電機 大光電機 - - ハモサ インターフォルム 笠松照明 松本船舶照明 笠松照明	白 LED 5.2W (DDL-8790YW 7.6W) 白 LED 8W ダクトレール使用時の品番違いに注意
		換気扇	24H換気用 居室/脱衣用	居室部はグリルをインテリア格子に変更 居室部はグリルをインテリア格子に変更	三菱電機 三菱電機	適宜設置(換気計算による) 適宜設置
給気口			P-13QR 2(100φ)、P-18QR 2(150φ)	三菱電機	適宜設置(換気計算による)	
ベントキャップ			UK-FZV、UK-FZV FD(防火タイプ)	宇佐美工業	給気側は防虫網設置のこと。排気側は相談要。	
コンセント (ホタルスイッチの選択可)		A B C	NKシリーズ コスモワイド21(表示・ネームなし)スクエアプレート 新金プレート	神保電器 パナソニック パナソニック		
インターホン			テレビドアホン KL-66/JS-12E	アイホン	玄関1台+室内(壁付)1台 用途により検討要。	
TV・インターネット環境			ひらいてねっと	パナソニック	5芯or 6芯 コンセント検討要	